

# Biologement

■ ■ ■ ■ Peinture naturelle & Enduits décoratifs

Conseiller, former,  
c'est notre métier !



175 route des vigneron  
13112 La Destrousse  
Tel : 04 42 62 07 39  
Site web : [www.biologement.fr](http://www.biologement.fr)

## ENDUIT TERRE ARGILE FIN (Intérieur)

### CARACTERISTIQUES

**Enduit de finition naturel et écologique pour intérieur** à base d'argiles naturelles, sable et cellulose. Il est possible d'ajouter de la paille ou de la nacre.

Classement au feu : MO - non combustible.

### PREPARATION DES SUPPORTS

Les **supports** et leur **préparation** seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).

Les **supports** doivent être **homogènes en absorption**, de ce fait les supports non préparés (Placoplâtre, carreaux de plâtres, fibrociment, siporex, bois, vieilles peintures, rebouchages, saignées et autres supports similaires) devront être **traités avec notre sous couche d'accroche**.

### MODE D'EMPLOI

**Outils nécessaires : malaxeur, lisseuse ou platoir, truelle, taloche mousse, adhésif.**

Gâcher la poudre d'enduit argile au malaxeur avec environ 3 à 3.5 l d'eau litres pour un sac de 12.5 kg.  
Ajouter un peu d'eau si nécessaire, de manière à ce que la pâte soit facile a travailler.

**Finition granuleuse** : Appliquer l'enduit argile avec un platoir le plus régulièrement possible.

Avant le séchage complet, talocher finement à l'aide de notre taloche éponge bleue humide (si l'enduit argile est trop sec, s'aider en humidifiant à l'aide d'un vaporisateur)

Après le séchage, appliquer si nécessaire une deuxième couche en humidifiant au préalable la première, et répéter l'opération précédente.

**Finition lisse** : Sur une première couche de l'enduit argile granuleuse , appliquer une deuxième couche à la lisseuse et serrer jusqu'à l'obtention d'une surface bien lisse..

Complètement sec après environ 24 à 48h.

**Consommation** : Un sac de 12.5 kg permet de couvrir environ 4 m<sup>2</sup> pour 2 couches.

**Protection** : L'enduit terre argile se suffit à lui-même, cet enduit est facile d'entretien grâce à ses propriétés réversibles. Il est recommandé d'utiliser notre **fixateur pour enduit nature argile** afin de le protéger durablement.

**Nettoyage des outils à l'eau**. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

## CONSERVATION

Une fois gâché, l'enduit terre argile est utilisable plusieurs jours recouvert d'eau et hors gel, cependant une modification de la couleur ou de l'odeur n'est pas à exclure, c'est pourquoi nous conseillons de préparer le produit pour une journée de travail.

1 sac d'enduit terre argile se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de l'humidité.

**CONDITIONNEMENT:** sacs de 12.5 kgs

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.